



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500A Ø6	B500C Ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
EIV-W1								
1	12	B500C	10,38	12	1	12		124,56
2	12	B500C	12,00	12	1	12		144,00
3	12	B500C	1,39	12	1	12		16,68
4	12	B500C	6,78	4	1	4		27,12
5	12	B500C	4,08	4	1	4		16,32
6	12	B500C	7,08	8	1	8		56,64
7	12	B500C	11,58	8	1	8		92,64
8	12	B500C	10,68	4	1	4		42,72
9	12	B500C	7,68	4	1	4		30,72
10	12	B500C	5,28	4	1	4		21,12
11	12	B500C	4,48	4	1	4		17,92
12	12	B500C	2,52	4	1	4		10,08
13	12	B500C	7,08	8	1	8		56,64
14	12	B500C	6,68	8	1	8		53,44
15	6	B500A	0,96	595	1	595	571,20	
EIV-W2								
16	12	B500C	7,08	8	1	8		56,64
17	6	B500A	1,12	50	1	50	56,00	
Razem długość prętów						[mb]	627,20	767,24
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	139,2	681,3
Masa łącznie						[kg]	820,5	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton	C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa	B500C (strzemiona B500A)
Otulina boczna	Cnom = 25 mm
Klasa ekspozycji	XC2

OZNACZENIE NA ARKUSZACH  
A/K1-1  
TYP SEGMENTU  
BRANŻA KONSTRUKCYJNA  
KOLEJNE RYSUNKI  
SZCZEGÓŁOWE  
RYSUNEK GŁÓWNY

BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH  
WOLNOSTOJĄCYCH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU,  
WODNĄ, KANALIZACYJNĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

**STROP NAD III PIĘTREM - WIENIEC**

DANE: GMINA SUCHA BESKIDZKA  
INWESTORA: ul. Adama Mickiewicza 19  
34-200 SUCHA BESKIDZKA

ADRES: Sucha Beskidzka, ul. Gospodarcza  
BUDOWY: Dz. nr 9675/83; 9675/5; 9675/7

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Suchański  
SLK/6359/PWBKb/15  
Spec. konstrukcyjna

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kudyba  
170/02  
Spec. konstrukcyjna

OPRACOWAŁA: inż. tech. Anna Marcol

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.  
Anna i Maciej PINDUROWIE  
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0\*32 434-42-20  
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl